

# Mufy światłowodowe

Hermetyczne mufy optyczne pionowe  
2x2, 3x3 z serii TELSATLINE



**Mocna, hermetyczna obudowa,  
odporna na wpływ otoczenia,  
wykonana w technologii ABS**

**Pojemność 24, 36, 48 lub 60  
włókien odpowiednio  
na dwóch, trzech, czterech  
lub pięciu kasetach**

**Łatwa instalacja,  
wygodna konserwacja**

**Estetyczny wygląd i wykonanie**

Hermetyczne mufy optyczne pionowe (2x2 i 3x3) z serii TELSALINE zbudowane są z wysokiej jakości tworzywa ABS, które charakteryzuje się niską wagą i wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne takie jak woda, temperatura, oraz uderzenia.

Urządzenia odznaczają się funkcjonalną konstrukcją o cylindrycznej kopule, podstawy z czterema lub sześcioma portami oraz kasetami spawu, uszczelkami, wraz z obręczami służącymi do połączenia i uszczelnienia kopuły z podstawą.

Hermetyczne mufy optyczne pionowe (2x2 i 3x3) z serii TELSATLINE dostępne są w kilku wersjach, różniących się ilością kaset spawów, a tym samym całkowitą ilością obsługiwanych włókien optycznych. Dostępne modele mogą obsługiwać do 24, 36 i 48 włókien w obu wersjach oraz 60 włókien w wersji 3x3.

Pionowe mufy hermetyczne mogą połączyć do trzech różnych kabli światłowodowych (wejściowych lub wyjściowych) w wersji 2x2 oraz do pięciu kabli w wersji 3x3.

**TELSAT**  
electronic  
systems

## Parametry techniczne

Ilość wejść/wyjść	2x2	3x3
Maksymalna ilość obsługiwanych włókien	24/36/48	24/36/48/60
Średnica przepustu (mm)	20	
Temperatura pracy urządzenia	-40 ~ +60°C	
Wymiary(mm)	465 x 190 x 120 (D x SZ x W)	500 x 190 x 120 (D x SZ x W)
Wymiary opakowania (mm)	520 x 255 x 200 (D x SZ x W)	530 x 250 x 205 (D x SZ x W)
Waga netto (kg)	2,7	
Waga brutto (kg)	4,1	4,7



Hermetyczna obudowa ABS

## Wyposażenie

- » obejmą do montażu mufy
- » kable uziemiające
- » klucz montażowy
- » paski mocujące
- » osłonki spawu
- » uszczelki
- » etykiety



Mufa światłowodowa 2x2 i 3x3

### Jak zamówić mufę światłowodową z serii Telsatline

**TL-AA-BxB-CCF**  
**TL-MV-3x3-48F**

AA	Rodzaj mufy	MH - Mufa pozioma MV - Mufa pionowa
BxB	Ilość wejść/wyjść	2x2 - dwa wejścia/dwa wyjścia 3x3 - trzy wejścia/trzy wyjścia
CCF	Ilość włókien	24F - 24 włókna 36F - 36 włókien 48F - 48 włókien 60F - 60 włókien



Wyposażenie

## PHU TELSAT Grzegorz Kawka

**Siedziba**  
 ul. Dąbskiego 1A  
 72-300 Gryfice  
 POLAND  
 tel.: +48 913842018  
 fax: +48 913848333  
 e-mail: telsat@555.pl  
 www.555.pl

**Oddział w Warszawie**  
 ul. Krochmalna 32  
 00-864 Warszawa  
 POLAND  
 tel.: +48 228901616  
 fax: +48 226245029  
 e-mail: warszawa@555.pl

**Oddział w Szczecinie**  
 ul. Królowej Korony Polskiej 24  
 70-486 Szczecin  
 POLAND  
 tel.: +48 914541067  
 fax: +48 913848333  
 e-mail: szczecin@555.pl

**TELSAT**  
 electronic  
 systems