

Przełącznice optyczne 2U, 3U, 4U, 5U z serii TELSATLINE



**Przełącznica wyposażona
w adaptery, pigtaile
i wysuwane półki spawów**

**Solidna obudowa w standardzie
2U, 3U, 4U lub 5U wykonana
ze stali nierdzewnej, wysoce
odporna na wpływ otoczenia**

**Łatwa instalacja,
wygodna konserwacja**

Estetyczny wygląd i wykonanie

Przełącznice optyczne 2U, 3U, 4U, 5U z serii TELSATLINE wykonane zostały z wysokiej jakości stali nierdzewnej, pokrytej powłoką antykorozyjną, odporną na wpływ środowiska zewnętrznego.

Front i tył każdej z przełącznic zamknięty jest uchylną osłoną dającą możliwość dostępu do wnętrza urządzenia.

Przełącznice dostępne są w wersji wyposażonej w 36, 48, 72 lub 96 portów optycznych standardu SC/PC SM, SC/APC SM lub E2000/APC SM.

TELSAT
electronic
systems

Parametry techniczne

Wysokość	2U	3U	4U	5U
Standard złącz optycznych	SC/PC SC/APC E2000/APC			
Maksymalna ilość obsługiwanych włókien	36	48	72	96
Ilość półek spawów	3	4	5	6
Temperatura pracy	-40 ~ +60°C			
Wymiary(mm)	300 x 480 x 85 (D x SZ x W)	300 x 480 x 130 (D x SZ x W)	300 x 480 x 175 (D x SZ x W)	275 x 480 x 220 (D x SZ x W)
Wymiary opakowania (mm)	325 x 490 x 110 (D x SZ x W)	325 x 490 x 150 (D x SZ x W)	325 x 490 x 190 (D x SZ x W)	325 x 490 x 240 (D x SZ x W)
Waga netto (kg)	5,6	7,4	9,2	11
Waga brutto (kg)	6,2	8,0	9,8	11,6

Wyposażenie dodatkowe

- » śruby montażowe
- » osłonki spawu
- » osłonka włókien




Jak zamówić przełącznicę optyczną z serii Telsatline

TL-PAA-BB-CCCC-DD

TL-PRM-48-SCPC-SM

Wyposażenie dodatkowe

AA	Typ	RM – wykonana w standardzie Rack WM – wykonana w standardzie ściennym
BB	Ilość portów optycznych	12 24 36 48 72 96
CCCC	Standard portów optycznych	SCPC – SC/PC SCAP – SC/APC E2AP – E2000/APC
DD	Modalność	SM – wyposażenie jednodomowe MM – wyposażenie wielodomowe



Przełącznica optyczna 96 (5U)

Wyposażona półka spawów

PHU TELSAT Grzegorz Kawka

Siedziba
ul. Dąbskiego 1A
72-300 Gryfice
POLAND
tel.: +48 913842018
fax: +48 913848333
e-mail: telsat@555.pl
www.555.pl

Oddział w Warszawie
ul. Krochmalna 32
00-864 Warszawa
POLAND
tel.: +48 228901616
fax: +48 226245029
e-mail: warszawa@555.pl

Oddział w Szczecinie
ul. Królowej Korony Polskiej 24
70-486 Szczecin
POLAND
tel.: +48 914541067
fax: +48 913848333
e-mail: szczecin@555.pl

TELSAT
electronic
systems